

AJ-DOORPROTECTPLUS-S-W

Ajax



Caractéristiques

- Ajax Superior
- Contact magnétique avec détection des vibrations et de l'inclinaison
- Bidirectionnel
- Certificat de grade 2
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Antenne interne espace libre 1000 m
- Deux relais Reed: permet d'installer l'aimant des deux côtés du dispositif
- Comprend un support avec la vis de fixation
- Indicateur de détection d'ouverture/fermeture
- Accepte entrée de capteur filaire
- Tamper anti-ouverture
- Alimentation 1 pile CR123a 3.0 V Panasonic (durée de vie estimée 5 ans)
- Utilisation interne

Spécifications

Marque	Ajax Superior
Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Nombre de relais	2; permet l'installation de l'aimant des deux côtés
Entrée auxiliaire contact externe	Fonction carte NC sans tension ou à comptage d'impulsions compatible avec le détecteur de volet roulant
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 batterie CR123A 3.0 V Panasonic (durée de vie 5 environ ans)
Compatibilité	Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G), ReX et ReX 2
Support	SmartBracket avec vis de fixation
Temp. fonctionnement	0 ° C ~ 50 ° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Couleur	Blanc