

AJ-HUBBP-W

Ajax



Caractéristiques

- Ajax
- Centrale sans fil via double SIM 4G
- Bidirectionnel
- Protocole Jeweller 868MHz
- Optimisé pour protéger les maisons vides ou les endroits éloignés sans accès au réseau électrique
- Antenne interne espace libre 2000 m
- Compatible avec l'antenne externe AJ-EXTERNALANTENNA pour Jeweller, Wings et 4G (non incluse)
- Supervision depuis 12 s
- Tamper anti-ouverture
- Utilisation intérieure
- Anti-inhibition
- Alimentation principale par batterie externe 4.2~16 V (par exemple zinc-air)
- Alimentation de secours par batterie plomb-acide rechargeable ou LiFePO4 (non incluse) pour une longue durée de vie de la batterie
- Permet jusqu'à 100 dispositifs sans fil connectés
- Jusqu'à 50 utilisateurs
- Compatible avec les photodétecteurs et autres accessoires d'alarme de notre catalogue
- Certifié Grade 2

Spécifications

Marque	Ajax
Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller et Wings
Grade de sécurité	Degré 2
Communication	Double SIM 4G (LTE)
Mise à jour du firmware	Disponible. Mises à jour OTA (Over-the-air) à distance
Compatibilité avec l'antenne externe	Disponible. 3 connecteurs pour AJ-EXTERNALANTENNA (4G / Jeweller / Wings)
Securité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Dispositifs maximum	100 (max. 10 sirènes)
Intégration vidéo	Jusqu'à 36 NVR Ajax / 224 caméras IP tierces via NVR Ajax / 492 caméras IP Ajax
Nombre d'utilisateurs	Jusqu' 50 utilisateurs
Alimentation principale	Pile zinc-air 4.2-16 V (non fournie)
Batterie de secours	Batterie rechargeable 4.2-16 V (non fournie)
Mode avancé d'économie de la batterie	Disponible
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Temp. fonctionnement	-10°C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 75%
Dimensions	196 (H) x 238 (L) x 100 (Pr) mm
Poids	1010 g
Couleur	Blanc