

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Dôme

DS-2CD1723G2-LIZSU(2.8-12mm)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme VALUE
- Caméra Dôme IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Obj varifocal motorisé 2.8~12 mm
- Lumière hybride: IR et lumière blanche
- Portée de la lumière hybride 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- DWDR
- Anti-vandale IK08
- 3D-DNR
- Alarmes
- Audio
- Microphone intégré
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	VALUE
Capteur d'image	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Taux Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	Varifocale motorisée 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 102.4~31.2°, V: 54.4~17.5°, D: 121.8~35.7°
DORI	45.7~141.4 m (D), 18.1~56.1 m (O), 9.1~28.3 m (R), 4.6~14.1 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec IR
Éclairage supplémentaire	Lumière hybride: IR et lumière blanche Portée IR: 30 m Portée de la lumière blanche: 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDWR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité
Alarmes	1 entrée / 1 sortie
Audio	1 entrée / 1 sortie Microphone intégré
Type d'audio	Mono
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT

Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF (profils S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentation	DC 12 V / 800 mA / 9.6 W max. PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67 Anti-vandale IK08
Matériel	Métal et plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (H)
Dimensions de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos
Poids	540 g