

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Dôme

# DS-2CD1763G2-LIZSU(2.8-12mm)

HIKVISION



## Caractéristiques

---

- Hikvision
- Gamme CORE
- Caméra Dôme IP
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Obj varifocal motorisé 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Lumière hybride: Gamme IR et lumière blanche 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- WDR (120 dB)
- Anti-vandale IK08
- 3D DNR
- Microphone intégré
- Alarmes
- Audio
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

## Spécifications

<b>Marque</b>	HIKVISION
<b>Gamme</b>	CORE
<b>Capteur d'image</b>	1/2.4" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	6 Megapixel (3200x1800)
<b>Taux Main Stream</b>	20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
<b>Taux Extra Stream</b>	20 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
<b>Compression</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
<b>Bitrate</b>	32 Kbps ~ 16 Mbps
<b>Objectif</b>	Varifocale motorisée 2.8~12 mm
<b>Angle de vue (FOV)</b>	H: 106~35.6°, V: 55.9~20°, D: 127.4~40.8°
<b>DORI</b>	68~200 m (D), 27~79 m (O), 13.6~40 m (R), 6.8~20 m (I)
<b>Electronic Shutter</b>	1/3~1/100.000 s
<b>Illumination minimale</b>	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 30 m
<b>Éclairage supplémentaire</b>	Lumière hybride: IR portée 30 m Lumière blanche portée 30 m
<b>Jour/nuit</b>	Filtre ICR mécanique amovible
<b>Améliorations d'image</b>	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, fonction miroir ROI, masque de confidentialité
<b>Détection de mouvement</b>	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
<b>Alarmes</b>	1 entrée / 1 sortie
<b>Audio</b>	1 entrée / 1 sortie Microphone intégré
<b>Type d'audio</b>	Mono
<b>Compression audio</b>	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
<b>Débit binaire audio</b>	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
<b>Stockage interne</b>	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10 / 100 BaseT

<b>Accès distant</b>	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
<b>Interopérabilité</b>	ONVIF, ISAPI
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 800 mA / 9.6 W max. / PoE IEEE802.3af
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67, anti-vandale IK08
<b>Matériel</b>	Métal
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (F)
<b>Dimensions de la base</b>	Ø base 121.5 mm / Ø entre les vis 104.7 mm / 3 vis
<b>Poids</b>	540 g