

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Dôme

DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme PRO
- Caméra Dôme IP
- Low Light Powered by DarkFighter
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- AcuSense, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes (franchissement de ligne, entrée/sortie de région)
- Capture de visage
- Emballage écologique
- WDR (130 dB)
- 3D-DNR
- Alarmes
- Audio
- Microphone intégré
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- Anti-vandale IK10

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	PRO
Capteur d'image	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	8 Mégapixel (3840x2160)
Taux Main Stream	25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taux de flux supplémentaire	25 fps (1280x720, 640x480,640x360)
Taux troisième flux	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 105.1°, V: 54.8°, D: 128.2°
DORI	89 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 8 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Low Light Powered by DarkFighter Couleur: 0.0008 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Fonction miroir, masque de confidentialité
ANR	Si
Alarmes	1 entrée / 1 sortie
Audio	1 entrée / 1 sortie Microphone intégré
Type d'audio	Mono
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps a 64 Kbps (AAC-LC)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 Kbps 320 à (MP3) Kbps [%VAR%] à [%VAR%] Kbps [%VAR%] Kbps [%VAR%] Kbps [%VAR%]

Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
	* Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2
Fonctions intelligentes	AcuSense Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, région entrante, région sortante * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2
Reconnaissance faciale	Capture de visage * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 660 mA / 8 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67, anti-vandale IK10
Matériel	Alliage d'aluminium
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (H)
Dimensions de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre les vis 104.7 mm / 3 vis
Poids	525 g