

FIBRA-DOORPROTECT-W-NF

Ajax



Caractéristiques

- Ajax Fibra
- Contact de porte/fenêtre magnétique
- Protocole Fibra
- Certification NFA2P
- Certifié Grade 2
- Bidirectionnel
- Borne de connexion pour 4 fils
- Alimentation 24 V DC
- Indicateur LED de détection d'ouverture/fermeture
- Accepte entrée de capteur filaire
- Tamper anti-ouverture
- Utilisation intérieure
- Inclus support
- Couleur blanche

Spécifications

Marque	Ajax Fibra
Certification NFA2P	Disponible
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Connexion du bus	Câble 4 fils
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Connexion supplémentaire du détecteur	Détecteurs câblés avec type de contact normalement fermé (NC)
Alimentation	24 V DC (Consommation jusqu'à 45 µA)
Temp. fonctionnement	-10° C ~ 40° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions magnétique	90,5 (Al) × 21 (W) × 18,5 (Fo) mm
Couleur	Blanc