

Intrusion / Ajax Fibra / Détecteurs

FIBRA-DOORPROTECTPLUS-W

Ajax



Caractéristiques

- Ajax Fibra
- Contact magnétique porte/fenêtre avec détection de vibration et d'inclinaison
- Protocole Fibra
- Certifié Grade 2
- Bidirectionnel
- Borne de connexion pour 4 fils
- Alimentation 24 V DC
- Indicateur LED de détection d'ouverture/fermeture
- Accepte entrée de capteur filaire
- Tamper anti-ouverture
- Utilisation intérieure
- Inclus support

Spécifications

Marque	Ajax Fibra
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Connexion de bus	Câble 4 fils
Capteurs	1 accéléromètre et 2 relais reed
Sensibilité du capteur d'impact	3 niveaux
Seuil d'activation du capteur d'inclinaison	De 5° à 25°
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Connexion supplémentaire du détecteur	Détecteurs câblés avec type de contact normalement fermé (NC)
Alimentation	24 V DC (Consommation jusqu'à 55 µA)
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +40° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions magnétique	90,5 (Al) × 21 (W) × 18,5 (Fo) mm
Couleur	Blanc