

Intrusion / Ajax Fibra / Détecteurs

# FIBRA-GLASSPROTECT-W

Ajax



## Caractéristiques

---

- Ajax Fibra
- Détecteur de bris de verre - Bidirectionnel
- Certifié Grade 2
- Borne de connexion pour 4 fils
- Alimentation 24 V DC
- Angle de détection 180°
- Inclus support
- Indicateur de détection de bris de vitre
- Permet la connexion de capteur filaire
- Tamper anti-ouverture
- Utilisation intérieure

## Spécifications

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Marque</b>                             | Ajax Fibra   |
| <b>Technologie</b>                        | Capteur microphonique (Electret)                         |
| <b>Grade de sécurité</b>                  | Degré 2  |
| <b>Champ de détection PIR</b>             | 9 m / H:180°   |
| <b>Distance de transmission</b>           | Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5) |
| <b>Connexion de bus</b>                   | Câble 4 fils   |
| <b>Sensibilité</b>                        | Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)            |
| <b>Indication LEDs</b>                    | Alarme, tamper, signal                                   |
| <b>Alimentation</b>                       | 24 V DC (Consommation jusqu'à 45 µA)                     |
| <b>Temp. fonctionnement</b>               | -10° C ~ 40° C   |
| <b>Matériel de l'enveloppe extérieure</b> | Plastique ABS  |
| <b>Dimensions</b>                         | 90,5 (Al) × 21 (W) × 18,5 (Fo) mm                        |
| <b>Couleur</b>                            | Blanc  |