

# FIBRA-LINEPROTECT

Ajax

## Caractéristiques

---

- Ajax Fibra
- Module de protection de ligne
- Protection contre les courts-circuits, 110/230 tension VAC, haute tension, pistolets électriques et sabotage
- Protocole Fibra
- Certifié Grade 3
- Bidirectionnel
- Portée de la ligne de bus jusqu'à 2000 m
- 1 ligne d'entrée et 1 ligne de sortie
- Peut être installé sur n'importe quelle partie du bus
- Dispose d'un jumper de résistance de terminaison
- Alimentation 24 VDC de la ligne Fibra
- Compatibilité avec Hub Hybrid (2G et 4G)

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Ajax Fibra
<b>Grade de sécurité</b>	Degré 3
<b>Distance de transmission</b>	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
<b>Connexion du bus</b>	Câble 4 fils
<b>Protection contre</b>	Courts-circuits, 110/230 tension en VCA, haute tension, pistolets paralysants et sabotage
<b>Tamper anti-ouverture</b>	Disponible (connecté au boîtier)
<b>Jumper de résistance de terminaison</b>	Disponible
<b>Nombre de lignes de sortie</b>	1
<b>Nombre de lignes d'entrée</b>	1
<b>Alimentation</b>	24 VDC de la ligne de bus Fibra
<b>Compatibilité</b>	Compatible avec Hub Hybrid (2G et 4G)
<b>Temp. fonctionnement</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensions</b>	50 (H) x 90 (L) x 15 (Pr) mm
<b>Poids</b>	34 g