

FIBRA-LINESUPPLY-45W-W

Ajax



Caractéristiques

- Ajax Fibra
- Module pour l'alimentation supplémentaire des lignes Fibra
- Protocole Fibra
- Certifié Grade 3
- Bidirectionnel
- Étend la portée de la ligne de bus à 2000 m
- 1 ligne d'entrée et 1 ligne de sortie
- Peut être installé sur n'importe quelle partie du bus
- Couleur blanche
- Jusqu'à 10 LineSupply par bus
- Connecteur pour 12 Batterie V
- Alimentation principale de 230 VAC
- Connecteur pour tamper
- Puissance de sortie de 45 W
- Compatibilité avec Hub Hybrid (2G et 4G)

Spécifications

Marque	Ajax Fibra
Grade de sécurité	Degré 3
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Connexion du bus	Câble 4 fils
Tamper anti-ouverture	Disponible (connecté au boîtier)
Nombre de lignes de sortie	1
Nombre de lignes d'entrée	1
Alimentation principale	230 VAC
Batterie de secours	Connecteur pour batterie 12 VDC d'une capacité de 7 à 18 Ah
Puissance de sortie	30 W pour la sortie du bus Fibra et 15 W pour la batterie de secours. Puissance totale de sortie de 45.
Modules par bus	Jusqu'à 10 modules par bus
Ventilation	Système de ventilation passive
Protection	Protection contre les surtensions et les courts-circuits
Compatibilité	Compatible avec Hub Hybrid (2G et 4G)
Boîtiers compatibles	FIBRA-CASE-C260-W et FIBRA-CASE-D430-W
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions	85 (H) x 160 (L) x 53 (Pr) mm
Poids	456 g
Couleur	Blanc