

# FIBRA-MOTIONPROTECTPLUS-W

Ajax



## Caractéristiques

---

- Ajax Fibra
- Détecteur volumétrique PIR double technologie immunisé contre les animaux
- Protocole Fibra
- Certifié Grade 2
- Bidirectionnel
- Double technologie: 1 infrarouge, 1 micro-ondes
- Capteur micro-ondes bande K (24 GHz)
- Borne de connexion pour 4 fils
- Inclus support
- Alimentation 24 V DC
- Indicateur de détection de mouvement
- Détection: Rang 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-ouverture
- Immunité anti animaux ? 20 Kg
- Utilisation intérieure

# Spécifications

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marque                             | Ajax Fibra                                               |
| Technologie                        | PIR volumétrique et capteur microondes                   |
| Grade de sécurité                  | Degré 2                                                  |
| Objectif PIR                       | 24 zones et 6 plans                                      |
| Champs de détection                | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installation 2.4 m            |
| Capteur à micro-ondes              | Bande K (24 GHz)                                         |
| Distance de transmission           | Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5) |
| Connexion de bus                   | Câble 4 fils                                             |
| Immunité aux animaux de compagnie  | ? 20 kg, ? 50 cm                                         |
| Anti-masquage                      | Non disponible                                           |
| Sensibilité                        | Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)            |
| Indication LEDs                    | Alarme, tamper, signal                                   |
| Alimentation                       | 24 V CC, jusqu'à 50 µA                                   |
| Temp. fonctionnement               | -10° C ~ +40° C                                          |
| Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS                                            |
| Dimensions (sans support)          | 110 (H) x 65 (L) x 50 (Pr) mm                            |
| Couleur                            | Blanc                                                    |