

FIBRA-MULTIRELAY

Ajax



Caractéristiques

- Ajax Fibra
- Module avec 4 relais indépendants
- Protocole Fibra
- Certifié Grade 3
- Bidirectionnel
- Portée de la ligne de bus jusqu'à 2000 m
- 1 ligne d'entrée et 4 relais de sortie
- Compatibilité avec Hub Hybrid (2G et 4G)
- Contacts sans potentiel
- 2 modes de fonctionnement: impulsion et bistable
- État des contacts configurable: NF et NO
- Compatibilité avec les circuits CC et CA
- Alimentation 24 VDC de la ligne Fibra

Spécifications

Marque	Ajax Fibra
Grade de sécurité	Degré 3
Nombre de lignes d'entrée	1
Nombre de relais	4
Statut des contacts	Normalement ouvert (NO) et normalement fermé (NF)
Modes de fonctionnement	Bistable ou impulsion
Durée de fonctionnement en mode impulsion	De 10 secondes à 2 heures
Compatibilité avec les circuits	Courant alternatif et courant continu
Courant max.	vers 5 A vers 30 V? jusqu'à 10 A à 230 V~
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Tamper anti-ouverture	Disponible (connecté au boîtier)
Connexion du bus	Câble 4 fils
Alimentation	24 VDC de la ligne de bus Fibra
Compatibilité	Compatible avec Hub Hybrid (2G et 4G)
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions	55 (H) x 90 (L) x 30 (Pr) mm
Poids	84 g